FESTŐHENGER - ECSET TÁJÉKOZTATÓ

HENGERÁTMÉRŐ:

- 40 mm vagy 48 mm,
  A nagyobb átmérő palástja nagyobb (20%-kal), így a nagyobb felületen több festéket tud egyszerre tárolni a henger, kevesebbszer kell bemártani.

HENGER SZÉLESSÉGE:

- 50/60mm:
  - ablakkeretek, szegélyek, kisebb sarkok, lécek festésére
- 100/110 mm
  - Falszegélyek festésére illetve ecset helyett lakkozásra
- 180 mm
  - Nagyobb felületek (falak, parketta stb.) festésére, lakkozására.
  - könnyen kezelhető, gyors munkát tesz lehetővé
- 230 mm
  - nagy felületek festésére
  - sok festéket tudunk egyszerre felvinni a felületre, amelyet azonban el is kell tudni dolgozni a száradási időn belül

  a szélesebb hengerrel nagyobb felületen tudunk egyszerre dolgozni, de a különösen kényes sötét színek esetében – egyrétegű (jó fedőképességű festékkel dolgozunk) fontos az egy ütemben felvitt festék „nedves eldolgozása”, hogy a felület a festés után ne legyen csíkos: ilyenkor 180 mm-es hengert ajánlunk.

- a párnázott henger valamivel szélesebb 200 mm / 250 mm

HUZAT ANYAGA:

- **VESTAN**
  - a legegyszerűbb kivitel
  - csak kevés titándioxid tartalmú (rossz fedőképességű festékhez célszerű használni, mert túl sok festéket visz fel a felületre, amelyet nem képes egyenletesen eloszlatni)
  - általában nem lehet tökéletesen megtisztítani

- **POLIAKRIL (pl. MULTICOLOR)**
  - kiválóan használható mindenféle festékhez, csak kevéssé szöszöl, jó a kopásállósága, tökéletesen kimosható
  - a SZÁLHOSSZ függvényében használható fel a különböző fedőképességű festékek felhordásához

- **NYLON / POLIAMID (pl. sárga csíkos henger)**
  - a legkiválóbb anyag, nem szöszöl, kiváló kopásállóság jellemzi. (a legmagasabb az olvadáspontja, rendkívül strapabíró anyag).
  - tökéletesen megtisztítható
  - a festéket tökéletesen le tudja adni – **festés közben visszafehéredik, a csíkjai láthatóvá válnak** – ezért a legnagyobb mennyiségű festéket tudja bemártáskor újra felvenni – következménye a hatékony és cseppmentes munkavégzés.
- **VELÚR:**
  - rövid szálhossz 4mm
  - kiváló fedőképességű lakkok vagy átlátszó lakkok felhordásához
  - kiválthatjuk vele az ecsettel festés fáradságos munkáját
  - tökéletesen sima felületet biztosít

FESTŐHENGER - ECSET TÁJÉKOZTATÓ

- **MIKROSZÁLAS:**
  - a híg konzisztenciájú LAZÚR festékek felhordásához ajánljuk
  - a lehető legnagyobb mennyiségű folyadékot veszi fel egyszerre (a pamuthoz képest kb. 7x-es mennyiséget)
  - Lazúr festékekhez kizárólag ezt ajánljuk.

SZÁLHOSSZ:

hozzávetőleges érték

- **4mm:** Velúr hengerek
  - LAKKOK felhordásához.
  - Tökéletesen sima felület
  - vékony réteg – a JÓ FEDŐKÉPESSÉGŰ lakkokhoz

- **6mm:** Oldószeres festékek, lakkok felhordására használjuk

- **7 mm:** Mikroszálas hengerek
  - Lazúr festékekhez - a híg konzisztenciája miatt kizárólag mikroszálas hengert ajánlunk

- **8 mm: Egyrétegű festékekhez**
  - Kiváló fedőképességű festékekhez ajánljuk
  - Elkerüljük a festék pazarlását – **csak a szükséges mennyiségű festéket** juttatjuk a felületre
  - megtartható a festékdobozon megjelölt kiadósság (m2) adat

- **12-14 mm:** Univerzális hengerek
  - normál fedőképességű festékek felhordására.

- **16-18-20 mm**: Homlokzatfestő hengerek
  - az egyenetlen felületek mélyebb rétegeire is bejuttatja a festéket
  - Egyszerre nagyobb mennyiségű festéket, vastagabb rétegben viszünk fel a felületre

PÁRNÁZÁS:

- nem párnázott hengerek:
  - sima beltéri felületek festésére

- enyhén párnázott hengerek:
  - egyenetlenebb felületek, simább homlokzatok festésére

- erősen párnázott hengerek:
  - egyenetlen, strukturált felületek festésére
  - a mélyebb pórusokba is eljuttatja a festéket, egyenletesen hordja fel a dörzsölt vakolatra is

FESTŐHENGER - ECSET TÁJÉKOZTATÓ

SÁRGA (POLYPRO.) NYELŰ PROFI FESTŐECSETEK ELŐNYEI:

színkódolása segíti a vásárlói tájékozódást

OLDÓSZERES FESTÉKEKHEZ – piros jelölés

- kiváló 10-es vastagság (szélesség/vastagság aránya, amely max. 12 lehet az oldószeres és lazúr ecsetek esetében)
- tökéletesen letisztítható,
- a többször kifőzött világos sertés sörte nem sprőd, rendkívül lágy, tökéletes az oldószeres festékek felhordásához. Természetéből adódóan kúpos, ezért kiváló a magas konzisztenciájú, sűrűn folyó oldószeres festékek felhordásához, a hasított vég pedig a festék teljesen egyenletes eloszlatását teszi lehetővé, valamint a festék egyenletes leadását, ami folyamatosan tökéletes festékfelhordást biztosít.
- a krómozott acél hüvelynek és a MŰANYAG NYÉLNEK köszönhetően, ha oldószerben kimostam az ecsetet és utána vízbe áztatom, akkor sem fog megdagadni a test, így nem lazul meg a hüvely, s a nyél tökéletesen megtisztítható.
- Az ecset kiváló minőségű és akár 10 évig is használható.

LAZÚR FESTÉKEKHEZ – barna jelölés

- kiváló 10-es vastagság (szélesség/vastagság aránya, amely max. 12 lehet az oldószeres és lazúr ecsetek esetében)
- tökéletesen letisztítható,
- a felhasznált műanyag sörte barna színű
- a kevert sörte hasznosítja a NESPOLI által kifejlesztett műanyag sörte előnyeit -
  mely a festék tárolására,
  hengeres formája révén a festék egyenletes LASSÚ leadására,
  a hasított sörtevégek miatt a tökéletes elsimításra vonatkozik
  a merev sörték segítik a festék fába való bedolgozását
  lehetővé teszi a rendkívül híg lazúr festékek egyenletes felhordását
- a sertés sörte pozitív tulajdonságaival:
  lágyságával segíti a festékfröcskölés megakadályozását

VÍZBÁZISÚ FESTÉKEKHEZ – kék jelölés

az Európai Unió szabályozásának irányvonala, s a környezettudatos felhasználók elvárásainak megfelelően a vízzel oldható akril festékek kerülnek előtérbe, melynek felhordásához jellegzetesen más karakterű eszközök szükségeltetnek.

- a híg konzisztenciájú és rendkívül gyorsan száradó festékek felhordását a következő tulajdonságok teszik lehetővé:
  1. hengeres sörte – nem engedi gyorsan lefolyni a festéket
  2. hasított végű sörte – az egyenletes eloszlatást teszi lehetővé, mivel a festék nem sokáig tud „terülni” nagyon gyorsan megszárad
  3. kevert sörte: világos sertés sörte + műanyag sörte keveréke – a sertés sörte lágyságával megakadályozza a festék fröcskölését
- az ecset tökéletesen megtisztítható, hosszú ideig kiváló munkaeszközt biztosítva gondos felhasználójának.