Vevői Tájékoztató

az ívhegesztő fejpajzs és kézipajzs rendeltetésszerű használatához

Mielőtt használná az ívhegesztő fej-, vagy kézipajzsot, feltétlenül olvassa el az alábbi tájékoztatót A védőeszköz megfelel az 89/686/EGK Irányelv és a vele összhangban lévő 18/2008 (XII.3). SZMM rendelet illetve az EN 175: 1997 szabvány követelményeinek.

Használat: A védőpajzs az alkalmazott szűrőüveg fokozatának megfelelően véd ívhegesztési munkáknál a keletkező hő- és sugárhatások, valamint repülő, pattanó anyagok, megolvadt fémfröccsenés mechanikai ártalma ellen.

A VÉDŐESZKÖZ NEM HASZNÁLHATÓ KÜLÖNÖSEN ERŐS MECHANIKAI HATÁS VESZÉLYE ESETÉN.

Szerelje fel a látómezőt a pajzstestre, ha szükséges helyezze fel és állítsa be a pajzskosarat a saját méretére. Minden felhasználó saját, „külön bejáratú" izzadságcsíkot alkalmazzon. Úgy állítsa be a fejpajzsot, hogy egyáltalán ne zavarja a kilátásban. A termék mellé a hegesztés technológiájának megfelelő fokozatú szűrőüveget kell használni DIN 9-től DIN 13-ig, illetve kétféle méretben választható az ívhegesztőpajzs látómezőjének megfelelően: 90x110 mm vagy 50x105 mm. A sisakra szerelhető változatnál használja a pajzshoz rögzített adaptert a felszereléshez (a szemellenző adapterbe helyezése után a rugós rögzítőt a sisak mögé húzva rögzítse.) A hegesztőpajzs test és a szűrők nem törhetetlenek. Ajánlatos a hegesztő szűrőket egy víztiszta előtétüveggel, vagy műanyag lappal óvni a mechanikai károsodástól. Csak az ép állapotú védőeszköz rendelkezik megfelelő védelmi képességgel. A pajzstest sérülés esetén azonnal cserélendő. Az elhasználódás mértékének megfelelően szűrőüveg csere is szükségessé válhat.

Tárolás: A védőeszközt eredeti csomagolásában, védett helyen tárolja, továbbá kerülje a közvetlen érintkezést vízzel, oldószerrel, savval és óvja a mechanikai hatásoktól.

Tisztítás: Csak enyhén szappanos, langyos vizet használjon tisztításhoz. Azonnal cserélje le a karcos vagy kimart lencséket, mivel azok védelmi képessége romlik. Fertőtleníteni lehet benzyl-lauryl-dimethyl-ammonium kloriddal vagy fertőtlenítő UV lámpával. A védőeszköz anyaga élettanilag megfelelő, de érzékenyeknél allergiás tüneteket okozhat. Védelmi szint: Ellenőrizze, hogy a védőeszköz megfelel az elvégzendő munkához. A védelmi szintet a beszerelt üveg tónusa, szűrési képessége határozza meg. A szűrő jellemzőit a katalógusunkban található táblázatban megtalálhatják. A védőeszköz nem törhetetlen. A hegesztő szűrőüvegeket a mechanikai hatásoktól víztiszta üveggel tudjuk védeni. A mechanikai hatások ellen a víztiszta védőüveget használják.

Csere alkatrészek: Csak eredeti, a gyártó által ajánlott illetve ugyanolyan védelmi képességgel rendelkező csere alkatrészeket használjunk. Csak minősített és az optikai osztállyal jelölt csere szűrőüveget alkalmazzunk.

Használat korlátai: Az ívhegesztő fejpajzs vagy kézipajzs nem biztosítja a megfelelő védelmet, ha nem az előre meghatározott célra használják. A fej feletti hegesztéshez, vagy illetve kis területen történő munkákhoz, ahol nagy a sugárzó hőség, ajánlott a legalkalmasabb eszközt kiválasztani és használni. Tanácsos a tükrös szűrők használata.

Használati idő: Használat előtt rendszeresen ellenőrizni kell a terméket, hogy a hibás, sérült alkatrészeket folyamatosan cserélhessük. Cserélje ki a szűrőüveget, ha sérült, különben nem biztosítja a megfelelő védelmet.

Szállítás: A terméket az eredeti csomagolásában szállítsa és raktározza és győződjön meg arról. hogy sértetlenek.