Biztonsági útmutató többcélú létrához

Használati útmutató

Saját biztonsága érdekében olvassa el a biztonsági és használati utasítást



Használható: kétágú állólétra kihúzható 3. elemmel, kétágú állólétra, támasztólétra, valamint két- vagy háromrészes támasztólétra.

Biztonsági és használati utasítások

- Az egyes elemeken rögzítőkampó biztosítja a rögzítést és meggátolja a kiemelést.
- Az alsó létraelem széles támasztólábbal van felszerelve az oldalirányú dőlés kiküszöbölése érdekében. A túlzott oldalirányú terhelés kerülendő.
- A létrának egyenes, vízszintes és fix (nem mozgó) talajon kell állnia.
- A támasztólétrát sík, szilárd felülethez kell támasztani.
- A létrát nem szabad csúszós felületen felállítani (pl. jég, síkos felület, vagy egyértelműen szennyezett szilárd felület).
- Kétágú létraként való használatkor erős heveder akadályozza meg az esetleges szétcsúszást.
- Támasztó létráknál legalább 1 méter legyen a támasztópont utáni kiálló rész.
- Megfelelő (csúszásmentes) cipőt kell használni.
- A létrát sohasem szabad felülről egy új állásba helyezni.
- Az álló létrákat nem lehet más felületre való átlépésre használni.
- A létra csak saját szárain állhat, emelvényen vagy lépcsőn soha.
- A maximális terhelést nem szabad túllépni.
- Távvezetékek közelébe ne vigyék vagy használják a létrát. A létra vezeti az elektromosságot.
- Munkapadnak nem használható a létra.

Tárolás, karbantartás

- Minden szennyeződést el kell távolítani a létráról, pl. friss mázolást, szennyeződést, olajat vagy havat;
- Ipari felhasználók számára a rendszeres átvizsgálás kötelező;
- Sérült létra nem használható;
- Javítást illetve karbantartást csak szakértő személy végezhet, a gyártó utasításai alapján.
- Tárolás során védje a létrákat és fellépőket a mechanikai sérülésektől, szennyeződéstől és meghajlástól;



Cikkszám	Önsúly	Terhelhetőség max.	Létrafok távolság	A	B	C	D	E	F	G	H	I
8922185	9,2 kg	150 kg	280 mm	1726 mm	1632 mm	2510 mm	1160 mm	2440 mm	3407 mm	292 mm	470 mm	656 mm
8922186	10,4 kg	150 kg	280 mm	2006 mm	1895 mm	3044 mm	1345 mm	2969 mm	4247 mm	292 mm	470 mm	716 mm
8922187	12,3 kg	150 kg	280 mm	2286 mm	2159 mm	3580 mm	1530 mm	3497 mm	5087 mm	292 mm	470 mm	756 mm
8922188	13,5 kg	150 kg	280 mm	2566 mm	2423 mm	4116 mm	1714 mm	4026 mm	5926 mm	292 mm	470 mm	796 mm
8922189	15,2 kg	150 kg	280 mm	2846 mm	2687 mm	4653 mm	1899 mm	4555 mm	6766 mm	292 mm	470 mm	836 mm